


DUSCHSYSTEM
SHOWER SYSTEM

Paro

PENDELTÜRSYSTEM
DOUBLE-ACTION DOOR
SYSTEM




Typ(e) 100




Typ(e) 105




Typ(e) 110
W/P



Typ(e) 120



Typ(e) 130
W/P



Typ(e) 131
W/P

Paro – die nächste Generation

Paro – the next generation

Pendeltürsystem im zeitlosen Design

Paro ist die Weiterentwicklung des bewährten BO 381 Systems und überzeugt durch optimiertes Design, verbesserte Funktion und hohen Montagekomfort. Die Pendeltür lässt sich in beide Richtungen öffnen. Flächenbündige Glasbefestigung, durchgehende Dichtungen und integrierter Anschlagsschutz sorgen für eine moderne Optik und hohe Langlebigkeit. Eine magnetische Wandkappe ermöglicht eine elegante Abdeckung und erleichtert die Montage zusätzlich. Gefertigt aus Messing und ausgelegt für 8 mm Glas bietet Paro zuverlässige Stabilität.

Systemmerkmale

- Pendeltürbeschläge (nach innen / außen öffnend)
- Glasbefestigung flächenbündig
- Wandbefestigung mit Langloch (Winkel Glas/Wand 90°, Anschraubflasche innen)
- Magnetische Wandkappe
- Max. Türbreite: 900 mm (bei Höhe 2.000 mm, Glas 8 mm)
- Glasstärke: 8 mm
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
- Grundmaterial: Messing

Double-action door system in a timeless design

Paro is the evolution of the proven BO 381 system, featuring an optimized design, improved functionality, and enhanced installation comfort. The swing door can be opened in both directions. Flush-mounted glass fixing, continuous seals, and an integrated stop protection ensure a modern appearance and long-lasting durability. A magnetic wall cover provides an elegant finish and further simplifies installation. Made of brass and designed for 8 mm glass, Paro offers reliable stability.

System features

- Swing door fittings (opening inward / outward)
- Flush-mounted glass fixing
- Wall fixing with slotted holes (glass/wall angle 90°, internal fixing plate)
- Magnetic wall cover
- Max. door width: 900 mm (at height 2,000 mm, 8 mm glass)
- Glass thickness: 8 mm
- Load capacity (2 hinges): 36 kg
- Base material: Brass



Winkel Glas / Wand
Bracket glass/wall



Band Glas/Glas 180°
Hinge glass/glass 180°



Flächenbündige Glasbefestigung,
einfache Reinigung von innen
Countersunk glass fixing, easy to
clean from inside



Magnetische Wandkappe
für ESG 8 mm Türgläser
Magnetic wall cover
for TSG 8 mm door panels




Typ(e) 200
W/P




Typ(e) 220
W/P



Typ(e) 230
W/P



Typ(e) 231
W/P



Typ(e) 530
W

W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden.

W/P = Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P).

Technische Daten | Technical data

		Standard Standard	Auf Anfrage On request
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile Fixed panels Plane Türgläser Flat door panels	8 8	
Max. Tragfähigkeit (2 Beschläge) Max. loading capacity (2 hinges)	Türglasmaß glass door dimensions 900 × 2 000 × 8 mm	36 kg (8 mm)	
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Band G / W Band G / W Band G / G 180° Hinge G / G 180° Winkel G / W 90° Bracket G / W 90° Profil Profile	+1 / -1 +1 / -1 +2 / -2 +8 / -8	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Pendeltürbeschläge mit Senkbohrungen Double action hinges with countersunk holes	Paro Paro	
Materialien Materials	Beschläge (MS Messing) Fittings (BR Brass) Profil (LM Aluminium) Profiles (LM Aluminium)		
Realisierbare Anwendungen Realizable configurations	Nischendusche Niche shower Eckdusche Corner shower In Verbindung mit Badewanne In conjunction with bathtub U-Kabine U-shaped shower Walk-In Walk-In	■ ■ ■ ■ ■	■ ■
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Sonderfarbe Special coated colour glanzverchromt Polished chromed weitere Oberflächen Special finishes	■ ■	■
Bemerkungen Remarks	Fixteile können wahlweise mit Glas/Wand Winkeln oder mit durchgehenden Profilen gehalten werden Fixed Panels can be held with either glass to wall brackets or full-length wall abutment profiles Haltestange und Türkнопf im eckigen/abgerundeten Design Support bars and door knob with angular/rounded design Alle Beschläge sind innen glasflächenbündig. All hinges are flush to the panel on the inside.		

⁽¹⁾ „+“ Verstellung zum Kopf | Adjustment towards knob

„-“ Verstellung zur Wand | Adjustment towards wall

