


**Montageanleitung:
Pendeltürsystem Paro
TYP 200P | Nischenkabine,
1 Pendeltür, 1 Fixteil**



**Mounting instruction:
Double-action system Paro
TYPE 200P | niche cubicle,
1 double action door, 1 fixed panel**



Wichtige Informationen:

Glasstärke
8 mm

Tragfähigkeit (2 Bänder)
36 kg

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
 Geeignete auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder
Ähnlichem) auf den Fußboden stellen.

Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.

Konstruktionsbedingt ist bei rahmenlosen
Duschabtrennungen keine absolute Abdichtung
erreichbar. Die Montage der jeweils beiliegenden
Dichtlippen gewährleistet die maximal erreichbare
Dichtigkeit.

Alle Maßangaben in mm

Important information:

Glass thickness
8 mm

Load capacity (2 hinges)
36 kg

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.

The wall plugs supplied are not suitable
for all types of walls! Please use suitable
screw connections according to foundation!


While unpacking the glass always use the protection
of the wood or cardboard, as available and
set it on the floor.

Be careful not to bump into anything with the trim and
edges of the glass.


Because of the construction of the frameless shower
enclosure a complete seal cannot be obtained. The
installation of the enclosed seals, provide the maximal
obtainable sealant.

All measurements are in mm.

Lieferumfang:
Scope of delivery:



- | | | |
|----|--|----|
| 1 | Pendeltür (optional) Glass double action door (optional) | 1x |
| 2 | Glasfixteil (optional) Glass fixed panel (optional) | 1x |
| 3 | Türgriff Door handle | 1x |
| 4 | Pendeltürband Paro Glas/Glas 180° Single double action hinge Paro glass/glass 180° | 2x |
| 5 | Klemmprofil Clamp Profile | 1x |
| 6 | Schlauchdichtung Soft nose seal | 1x |
| 7 | Wasserabweiser Water disperser | 1x |
| 8 | Paar Pendeltürmagnetdichtung Pair of double action seal | 1x |
| 9 | Magnetleistenträger Magnetic support profile | 1x |
| 10 | Montagehilfen Assembly blocks | 2x |
| 11 | PVC-Streifen Plastic-stripes | 2x |
| 12 | Montageanleitung Mounting instruction | 1x |
| 13 | Zubehör Wandbefestigung Accessory wall assembly | 1x |




1.

**Klemmprofil montieren:
Assemble the clamp profile:**




Eine ausführliche Montageanleitung liegt dem Klemmprofil bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the clamp profile.



2.

**Fixteil ausrichten und klemmen:
Set up fixed panel and clamp on:
Schlauchdichtung aufsetzen. Attach soft nose seal.**




PVC-Streifen unterlegen
Put the plastic-stripes under

3.

**Bänder am Fixteil montieren:
Assemble the hinges on fixed panel:**



Eine ausführliche Montageanleitung liegt den Bändern bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the hinges.




5 mm
12 Nm

Innenansicht
Inside view

4.


**Tür ausrichten und verschrauben:
Set up door and screw on:**



Montagehilfen unterlegen
Put the assembly blocks under the door

5.


**Montagehilfen entfernen, Dichtung mit Magnetleisten-
träger auf die Tür stecken, markieren, bohren und
verschrauben:
Remove assembly, put the seals together with
magnetic support profile on door, mark, drill and
screw to wall:**



Innenansicht
Inside view

6.


**Wasserabweiser zuschneiden und aufstecken:
Cut and attach water disperser:**




7. Türgriff montieren: Assemble door handle:




Eine ausführliche Montageanleitung liegt dem Griff bei.
A detailed mounting instruction is enclosure with the door handle.




8. Fixteil und Magnetleistenträger versiegeln: Sealing fixed panel and magnetic support profile:



PVC-Streifen abschneiden
Cut up plastic-stipes



Beidseitig versiegeln
Seal both sides



24 h



Innenansicht
Inside view